LOST VAPE

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

LOST VAPE



URSA NANO 3 POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not intended for use by minors, pregnant women, breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will help to prevent burning the coil and damaging the device. The e-liquid reads for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● **COMPONENTS OVERVIEW**



ENGLISH

BASIC PARAMETERS

Dimension	14*24*113.5mm
Net Weight	70g/0.7kg
Battery Capacity	1200 mAh
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	16k-30W
Coil Resistance Range	0.3Ω-2.0Ω
Pod Capacity	2.5ml (Standard) / 2ml (TPD)
Charging Voltage	5V/1.5A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Zinc Alloy

BASIC OPERATION

● **3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID**



ENGLISH

● **CHARGING INDICATION**
Charging Indicator: The LED indicator shows the battery status as follows when connect to the power supply:

- **Red Light: <3.7V**
- **Blue Light: 3.7V ~ 3.9V**
- **Green Light: > 3.9V**
- **Stay Green: Full Charged (about 4.2V)**

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: LED indicator will flash red 5 times and output will automatically cut off when the battery voltage is below or equal to 3.3V before using, or lower than 2.2V when vaping.

Open Circuit: LED indicator will flash 3 times when the atomizer is not connected; the heating coil of the atomizer is broken or the resistance is greater than 2Ω.

Short Circuit: LED indicator will flash white 3 times and no power output when shorts/circuit occurs or the resistance is lower than 0.3Ω.

Over 10s: LED indicator will flash 5 times and the output will be automatically cut off when you vape over 10s continuously.

ENGLISH

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des mineurs, des femmes enceintes ou allaitantes, ou toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Battery Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.


3. Réservoir d'huile et à la cartouche Attention: ne brûlez pas à sec le réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer pendant au moins 5 minutes avant de vaper. Comme ci-dessus, cela permettra au coton d'imbiber de votre nouvelle bobine d'absorber le e-liquide et d'éviter de brûler la bobine et d'endommager l'appareil. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie : l'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● **APERÇU DES COMPOSANTS**



FRANÇAIS

PARAMETRES DE BASE

Dimension	14*24*113.5mm
Poids net	70g/0.7kg
Capacité de la batterie	1200 mAh
Tension de la batterie	3.0-4.2 V
Plage de puissance	16-30 W
Plage de Résistance de la Bobine	0.3Ω-2.0Ω
Capacité du dosseur	2,5 ml / 2 ml
Tension de charge	5V/1A
Câble de type C	prise en charge du chargeur 5V/2 A
Matériau du Corps	Alliage de Zinc

OPÉRATION DE BASE

● **Voici les 3 étapes pour remplir avec du e-liquide**



FRANÇAIS

● **INDICATION DE CHARGE**
Indicateur de charge: L'indicateur du panneau LED indique l'état de la batterie comme suit lorsqu'il est connecté à l'alimentation :

- **Lumière rouge: < 3,7 V**
- **Lumière bleue: 3,7 V ~ 3,9 V**
- **Lumière verte: > 3,9 V**
- **Reste vert: entièrement chargé (environ 4,2 V)**

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" : L'indicateur LED clignotera en rouge 5 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure ou égale à 3,3 V avant utilisation, ou inférieure à 2,2 V lors du vapotage.

"Open Circuit" : L'indicateur LED clignote 3 fois lorsque l'atomiseur n'est pas connecté, que le serpentin chauffant de l'atomiseur est cassé ou que la résistance est supérieure à 2Ω.

"Short Circuit" : L'indicateur LED clignotera en blanc 3 fois et aucune puissance ne sera produite en cas de court-circuit ou si la résistance est inférieure à 0,3 Ω.

"Over 10s" : L'indicateur LED clignotera 8 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vaporisez plus de 10 secondes en continu.

FRANÇAIS

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Minderjährige, von nicht-stillende Frauen oder Personen mit Herzkrankheiten, Depressionen und Asthma bestimmt.

2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öltank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie es mindestens 5 Minuten lang stehen, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihrer neuen Spule das E-Liquid aufsaugt und verhindert wird, dass die Spule trocken brennt und das Gerät beschädigt wird. Nicht alle Kartuschen/Spulen sind durch die Garantie abgedeckt, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● **KOMPONENTENÜBERSICHT**



DEUTSCH

GRUNDPARAMETER

Abmessung	14*24*113.5mm
Nettogewicht	70g/0.7kg
Batteriekapazität	1200 mAh
Batterlespannung	3.0-4.2 V
Leistungsbereich	16k-30W
Widerstandsbereich der Spule	0.3Ω-2.0Ω
Patronenkapazität	2,5 ml / 2 ml
Ladespannung	5V/1A
Typ-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A-Ladegerät
Gehäusematerial	Zinklegierung

GRUNDBETRIEB

● **Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid**



DEUTSCH

● **LADEANZEIGE**
Ladeanzeige: Das LED-Panel-Anzeige zeigt den Batteriestatus wie folgt an, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist:

- **Rotes Licht: <3,7V**
- **Blaues Licht: 3,7 V~3,9V**
- **Grünes Licht: > 3,9V**
- **Bleiben Sie grün: Voll aufgeladen (ca. 4,2 V)**

WARNUNG BESCHREIBUNG

"Low Battery" : Die LED-Anzeige blinkt fünfmal rot und der Ausgang wird automatisch abgeschaltet, wenn die Batteriespannung vor der Verwendung unter oder gleich 3,3 V oder beim Vapen unter 2,2 V liegt.

"Open Circuit" : Die LED-Anzeige blinkt dreimal, wenn der Zerstäuber nicht angeschlossen ist, die Heizspirale des Zerstäubers defekt ist oder der Widerstand größer als 2 Ω ist.

"Short Circuit" : Die LED-Anzeige blinkt dreimal weiß und es wird kein Strom ausgegeben, wenn ein Kurzschluss auftritt oder der Widerstand weniger als 0,3 Ω beträgt.

"Over 10s" : Die LED-Anzeige blinkt 8 Mal und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, wenn Sie länger als 10 Sekunden ununterbrochen dampfen.

DEUTSCH

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto no está destinado a ser utilizado por menores, mujeres embarazadas o lactantes, o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: no exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendación de Lost Vape.

3. Tanque de aceite y cartucho Atención: No queme en seco el tanque o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con líquido electrónico y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba el líquido electrónico y evite que la bobina se queme y salmisa vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan con líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contactos: si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES**



ESPAÑOL

PARAMETROS BÁSICOS

Dimensión	14*24*113.5mm
Peso neto	70g/0.7kg
Capacidad de la batería	1200 mAh
Voltaje de la batería	3.0-4.2 V
Rango de potencia	16k-30W
Rango de Resistencia de la Bobina	0.3Ω-2.0Ω
Capacidad del cartucho	2,5 ml / 2 ml
Voltaje de carga	5V/1A
Cable tipo C	compatible con cargador de 5V/2A
Material del Cuerpo	Aleación de Zinc

GRUNDBETRIEB

● **Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid**



ESPAÑOL

● **INDICACIÓN DE CARGA**
Indicador de carga: El indicador del panel LED muestra el estado de la batería de la siguiente manera cuando se conecta a la fuente de alimentación:

- **Luz roja: <3,7V**
- **Luz azul: 3,7 V ~ 3,9 V**
- **Luz verde: >3,9V**
- **Mantiéngase verde: carga completa (alrededor de 4,2 V)**

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

"Low Battery" : El indicador LED parpadeará en rojo 5 veces y la salida se cortará automáticamente cuando el voltaje de la batería sea inferior o igual a 3,3 V antes de usarlo, o inferior a 2,2 V al vapear.

"Open Circuit" : El indicador LED parpadeará 3 veces cuando el atomizador no esté conectado; la bobina calefactora del atomizador está rota o la resistencia es superior a 2Ω.

"Short Circuit" : El indicador LED parpadeará en blanco 3 veces y no habrá salida de energía cuando se produzca un cortocircuito o la resistencia sea inferior a 0,3 Ω.

"Over 10s" : El indicador LED parpadeará 8 veces y la salida se cortará automáticamente cuando vapees durante más de 10 segundos seguidos.

ESPAÑOL

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per i gruppi di consumatori vulnerabili: questo prodotto non è destinato all'uso da parte di minori, donne in gravidanza o allattanti o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.

2. Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

3. Serbatoio olio e cartuccia Attenzione: non bruciare a secco il serbatoio o la bobina. È assolutamente essenziale una nuova bobina. Basta riempire il serbatoio con e-liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. Come sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire un succo di e-liquid e impedirà la combustione della bobina e il danneggiamento del dispositivo. Le cartucce/bobine non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquidi.

4. Garanzia: Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

5. Contatti: per ulteriori domande o richieste, si prega di contattare Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito web: www.lostvape.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

● **PANORAMICA DEI COMPONENTE**



ITALIANO

PARAMETRI BASE

Dimensioni	14*24*113.5mm
Peso netto	70g/0.7kg
Capacità della batteria	1200 mAh
Tensione della batteria	3.0-4.2V
Gamma di potenza	16k-30W
Gamma di Resistenza della Bobina	0.3Ω-2.0Ω
Capacità della cartuccia	2.5ml / 2ml
Tensione di carica	5V/1.5A
Cavo di tipo C	Supporto 5V/2A Charger
Materiale del Corpo	Lega di Zinco

OPERAZIONE BASE

● **Ecco i 3 passaggi per riempire con il liquido e**



ITALIANO

● **INDICAZIONE DI CARICA**
Indicatore di carica: L'indicatore del pannello LED mostra lo stato della batteria come segue quando si collega all'alimentazione:

- **Luce rossa: <3,7 V**
- **Luce blu: 3,7 V ~ 3,9 V**
- **Luce verde: > 3,9 V**
- **Resta verde: completamente carica (circa 4,2 V)**

DESCRIZIONE AVVERTENZA

"Low Battery" : L'indicatore LED lampeggerà in rosso 5 volte e l'uscita si interromperà automaticamente quando la tensione della batteria è inferiore o uguale a 3,3 V prima dell'uso o inferiore a 2,2 V durante lo svapo.

"Open Circuit" : L'indicatore LED lampeggerà 3 volte quando l'atomizzatore non è collegato, la bobina di riscaldamento dell'atomizzatore è rotta o la resistenza è maggiore di 2Ω.

"Short Circuit" : L'indicatore LED lampeggerà in bianco 3 volte e con zero forza acuta potenza in uscita quando si verifica un corto circuito o la resistenza inferiore a 0,3 Ω.

"Over 10s" : L'indicatore LED lampeggerà 8 volte e l'uscita verrà automaticamente interrotta quando si vaporizza continuamente per oltre 10 secondi.

ITALIANO

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak di bawah umur, ibu hamil atau menyusui, atau siapa pun yang berisiko terkena penyakit jantung, depresi, dan asma.

2. Perhatian Baterai: jangan memaparkan perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartrid Perhatian: Jangan mengeringkan tangki atau koil. Sangat penting untuk mengisikan koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum vaping. Seperti di atas, ini akan membantu mencegah pembakaran kumparan dan merusak perangkat. Pembacaan cairan pertama yang enak itu. Semua kartrid/gulungan tidak ditanggung dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● **BAHTERAN KOMPONEN**



INDONESIAN

PARAMETER DASAR

Dimensi	14*24*113.5mm
Berat Bersih	70g/0.7kg
Kapasitas Baterai	1200 mAh
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Rentang Daya	16k-30W
Rentang Resistansi Koil	0.3Ω-2.0Ω
Kapasitas tangki minyak	2,5ml / 2ml
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A
Kabel Tipe-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Bodi	Paduan Seng

OPERASI DASAR

● **Berikut adalah 3 langkah untuk mengisi dengan e-liquid**



INDONESIAN

● **INDIKASI PENGISIAN**
Indikator pengisian daya: Lampu daya. Indikator panel LED menunjukkan status baterai sebagai berikut saat terhubung ke catu daya:

- **Lampu Merah: <3,7V**
- **Lampu Biru: 3,7V ~ 3,9V**
- **Lampu Hijau: >3,9V**
- **Tetap Hijau: Terisi Penuh (sekitar 4,2V)**

DESKRIPSI PERINGATAN

"Low Battery" : Indikator LED akan berkedip merah 5 kali dan output akan secara otomatis dimatikan jika tegangan baterai sebelum digunakan atau kurang dari 3,3V sebelum digunakan, atau lebih rendah dari 2,2V saat vaping.

"Open Circuit" : Indikator LED akan berkedip putih 3 kali dan tidak ada keluaran daya ketika terjadi hubungan pendek atau resistansi lebih rendah dari 0,3Ω.

"Over 10s" : Indikator LED akan berkedip 8 kali dan output akan terputus secara otomatis saat Anda melakukan vape selama 10 detik terus menerus.

INDONESIAN

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób nieletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią, ani osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Bateria Ostrzeżenie: Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.

3. Zbiornik oleju i wkład Uwaga: Nie spalaj zbiornika ani wężownicy na sucho. Konieczne jest zalanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw na co najmniej 5 minut przed wapowaniem. Jak powyżej, pomoże to zapobiec wchłanianiu nowej grzałki na wchłonięcie oleju, który w każdy sposobu do tego spalenia i uszkodzenia urządzenia. Wkłady/cewki nie są objęte gwarancją po otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.

5. Kontakt: W przypadku dalszych pytań lub zapytań prosimy o kontakt z Lost Vape przez e-mail na adres support@lostvape.com lub odwiedź naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● **PRZEGLĄD KOMPONENTÓW**



POLSKI

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	14*24*113,5mm
Waga netto	70g/0g
Pojemność baterii	1200 mAh
Napięcie akumulatora	3.0 V-4.2 V
Zakres mocy	0.16-0.30 W
Zakres Rezystancji Cewki	0.3Ω-2.0Ω
Pojemność zbiornik oleju	2.5 ml / 2 ml
Napięcie ładowania	5V/1A
Kabel typu C	obsługuje ładowarkę 5V/2A
Materiał Obudowy	Stop Cynku

PODSTAWOWA OPERACJA

● **OTO 3 KROKI, ABY NAPEŁNIĆ PŁYNEM E-LIQUID**



POLSKI

● **ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ**
Индикатор зарядки: Индикатор. Светодиодный индикатор на панели показывает состояние батареи при подключении к источнику питания следующим образом:

- **Красный свет: <3,7 В**
- **Синий свет: 3,7 В ~ 3,9 В**
- **Зеленый свет: > 3,9 В**
- **Оставайтесь зеленым: полностью заряжен (около 4,2 В)**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ

"Low Battery" : Светодиодный индикатор мигнет красным 5 раз, и выход автоматически отключится, когда напряжение аккумулятора ниже или равно 3,3 В перед использованием или ниже 2,2 В при курении.

"Open Circuit" : Светодиодный индикатор мигнет 3 раза, когда распылитель не подключен, нагревательная спираль распылителя сломана или сопротивление превышает 2 Ом.

"Short Circuit" : Светодиодный индикатор мигнет белым 3 раза и отключится выходная мощность при коротком замыкании или сопротивление ниже 0,3 Ом.

"Over 10s" : Светодиодный индикатор мигнет 8 раз, и выходная мощность будет автоматически отключена, если вы непрерывно курите более 10 с.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: данное устройство не предназначено для использования несовершеннолетними, беременными или кормящими женщинами, а также людьми с заболеваниями сердца, депрессией и астмой.

2. Предупреждение об аккумуляторе: не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации Lost Vape.

3. Масло в баке и картридже Внимание: Не сжигайте бак или катушку насухо. Необходимо заправить новую катушку. Просто заполните резервуар жидкостью для электронных сигарет и дайте ему настояться в течение не менее 5 минут, прежде чем начать вейпить. Как указано выше, это поможет предотвратить выгорание вашей новой катушки и повреждение устройства. Показания первой вкусной жидкости. Не все картриджи/катушки покрываются гарантией после их распаковки, использования или заправки жидкостью.

4. Гарантия: На устройство распространяется 3-месячная гарантия со дня покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или запросов свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш вебсайт: www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● **ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ**



РУССКИЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	14*24*113.5мм
Вес нетто	70 /0.7
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Напряжение батареи	3.0-4.2 В
Диапазон мощности	3.16-0.30 Вт
Диапазон Сопротивления Спирали	0.3Ω-2.0Ω
Емкость масляной бак	2,5 мл / 2 мл
Напряжение зарядки	5.0/1 А
Кабель Type-C	поддержка зарядки 5.0/2 А
Материал Корпуса	Цинковый Сплав

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● **Вот 3 шага для заправки e-жидкостью**



РУССКИЙ