

SAFETY WARNINGS

1. Warning: For unfavorable consumer groups. This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or individuals with a history of respiratory or heart disease.

2. Attention Caution: Don't over tighten the atomizer onto the 510 connector, the atomizer should be snugged, not tightened, over tightening may cause damage to the threading and the Delrin insulator.

3. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

4. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape via email: support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

RECOMMENDED USAGE WITH CENTAURUS M120 S BOX MOD

MTL Rated 5. Recommended for use with 5mm MTL Mods is specifically designed for this wattage.

1. Stable Output: MTL Mode helps maintain consistent performance of your device.It limits adjustable power within the optimal range, ensuring a smooth and reliable vaping experience.

2. Optimal Power Recommendation: Based on the resistance and performance of the atomizer, MTL Mode automatically suggests the best wattage, ensuring the most satisfying flavor experience.

Resistance Range	0.8Ω-1.4Ω	0.75Ω-1.0Ω	1.05Ω-1.6Ω
Resistance (1/8 MTL Coil)	0.8Ω	0.8Ω	1.2Ω
Recommended Power	25W	15W	9W
Power Range	20W-30W	12W-17W	7W-11W

ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION

BASIC PARAMETERS

Size	ø27*41.6mm
Tank Capacity	4ml
Coil & Wattage	3.8Ω (18 MTL Coil)(7-11W) 1.2Ω (26 MTL Coil)(13-17W)
Body Material	SUS303, POM, Borosilicate Glass

COMPONENTS OVERVIEW



BASIC OPERATION

INSTALL THE COIL

ENGLISH

FILL WITH E-LIQUID



REPLACING GLASS TUBE



ENGLISH

AIRFLOW CONTROL

Airflow Control

Rotate the airflow control ring to open or close the airflow vent. Try different settings to find what feels best for you.

ATTENTION

Unfilled vaporizing a new coil, let the tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be fully saturated with e-liquid before use.

Do not let the tank be exposed to completely empty when using.

Liftoff the tank to avoid dry burning or damage to the coil.

Please refill e-liquid when you taste a change in flavor or hear when there is pure chill left in the tank to avoid leakage of the e-liquid.

ENGLISH

PERINGATAN KESELAMATAN

1.Peringatan Untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur, wanita hamil atau menyusui, atau individu dengan riwayat penyakit pernapasan atau jantung.

2.Autocoil Perhatian: Jangan terlalu mengencangkan atomizer ke konektor 510, atomizer harus dipasang dengan pas, bukan terlalu kencang.Pengencangan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ulir dan isolator Delrin.

3.Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

4.Untuk Layanan Konsumen: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

PENGGUNAAN YANG DISARANKAN BERSAMA CENTAURUS M120 S BOX MOD

Mode MTL: Disarankan untuk menggunakan mode ini, Mode MTL dirancang khusus untuk wattase ini.

1. Output yang Stabil: Mode MTL membantu menjaga kinerja perangkat Anda tetap konsisten, Mode ini membatasi daya yang dapat disesuaikan dalam kisaran optimal, sehingga Anda mendapatkan pengalaman vape yang lancar.

2. Rekomendasi Daya Optimal: Berdasarkan resistansi dan kinerja atomizer ini, Mode MTL secara otomatis merupakan wattase terbaik, sehingga memberikan pengalaman rasa yang paling memuaskan.

Rentang Resistensi	0.8Ω-1.4Ω	0.75Ω-1.0Ω	1.05Ω-1.6Ω
Resistensi (1/8 MTL Coil)	0.8Ω	0.8Ω	1.2Ω
Daya yang Direkomen	25W	15W	9W
Rentang Daya	20W-30W	12W-17W	7W-11W

INDONESIAN

PENGENALAN PRODUK

PARAMETER DASAR

Ukuran	ø27*41.6 mm
Kapasitas Tangki	4 ml
Coil & Daya	Coil 3.8Ω MTL 5.8 (7-11 W) Coil 1.2Ω MTL 5.2 (13-17 W)
Bahan Cangkang	SUS303, POM, Kaca Borosilikat

TINJAUAN KOMPONEN

OPERASI DASAR

PASANG KUMPARAN

INDONESIAN

ISI ENGSAN E-LIQUID



MENGGANTI TABUNG KACA



INDONESIAN

PENGUNCI KESELAMATAN

Perhatian Untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur, wanita hamil atau menyusui, atau individu dengan riwayat penyakit pernapasan atau jantung.

Autocoil Perhatian: Jangan terlalu mengencangkan atomizer ke konektor 510, atomizer harus dipasang dengan pas, bukan terlalu kencang.Pengencangan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada ulir dan isolator Delrin.

Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

Untuk Layanan Konsumen: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

PENGGUNAAN YANG DISARANKAN BERSAMA CENTAURUS M120 S BOX MOD

Mode MTL: Disarankan untuk menggunakan mode ini, Mode MTL dirancang khusus untuk wattase ini.

1. Output yang Stabil: Mode MTL membantu menjaga kinerja perangkat Anda tetap konsisten, Mode ini membatasi daya yang dapat disesuaikan dalam kisaran optimal, sehingga Anda mendapatkan pengalaman vape yang lancar.

2. Rekomendasi Daya Optimal: Berdasarkan resistansi dan kinerja atomizer ini, Mode MTL secara otomatis merupakan wattase terbaik, sehingga memberikan pengalaman rasa yang paling memuaskan.

Rentang Resistensi	0.8Ω-1.4Ω	0.75Ω-1.0Ω	1.05Ω-1.6Ω
Resistensi (1/8 MTL Coil)	0.8Ω	0.8Ω	1.2Ω
Daya yang Direkomen	25W	15W	9W
Rentang Daya	20W-30W	12W-17W	7W-11W

INDONESIAN

DESKRIPSI PRODUK

PARAMETER DASAR

Ukuran	ø27*41.6 mm
Kapasitas Tangki	4 ml
Coil & Daya	Coil 3.8Ω MTL 5.8 (7-11 W) Coil 1.2Ω MTL 5.2 (13-17 W)
Bahan Cangkang	SUS303, POM, Kaca Borosilikat

TINJAUAN KOMPONEN

OPERASI DASAR

PASANG KUMPARAN

INDONESIAN

KONTROL ALIRAN UDARA

Putar cincin pengontrol aliran udara untuk membuka atau menutup celah aliran udara. Coba pengaturan yang berbeda untuk menemukan yang paling Anda sukai.

DESKRIPSI PERINGATAN

Cairan kentalnya ke dalam tabung, diamkan tangki selama 5 menit setelah diisi agar kapas dapat sepenuhnya dibasahi dengan e-liquid sebelum digunakan.

Jangan biarkan tangki benar-benar kosong saat digunakan.

Lift dari tangki untuk menghindari pembakaran kering atau kerusakan pada coil.

Harap isi ulang e-liquid saat Anda merasakan perubahan rasa atau saat Anda mendengar suara pelan di tangki untuk mencegah kebocoran e-liquid.

ENGLISH

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1.Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Le produit est interdit à la vente pour les mineurs et non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes, ou les personnes présentant un risque de maladies cardiaques. Je déclarerais ou j'atteste.

2.Attention Caution: Ne serrez pas trop l'atomiseur sur le connecteur 510, l'atomiseur doit être bien ajusté et non serré, un serrage excessif peut endommager le filetage et l'isolant en Delrin.

3.Garantie: Les équipements sont couverts par une garantie de trois mois à compter de la date d' achat.

4.Contacts: Pour toutes questions ou des éclaircissements, veuillez envoyer un courriel électronique à Lost Vape support@lostvape.com ou visitez notre site Web: www.lostvape.com.

UTILISATION RECOMMANDÉE AVEC LE MOD CENTAURUS M120 S

Mode MTL: Il est recommandé d'utiliser ce mode MTL, qui est spécialement conçu pour cet atomiseur.

1. Puissance stable: Le mode MTL permet de maintenir des performances constantes de votre appareil. Il limite la puissance réglable à une plage optimale, ce qui peut prolonger la durée de vie de votre résistance.

2. Recommandation de puissance optimale: en fonction de la résistance et des performances de l'atomiseur, le mode MTL suggère automatiquement la puissance idéale, garantissant ainsi une expérience gustative des plus satisfaisantes.

Plage de résistance	0.8Ω-1.4Ω	0.75Ω-1.0Ω	1.05Ω-1.6Ω
Résistance (1/8 MTL Coil)		0.8Ω	1.2Ω
Puissance recommandée	25W	15W	9W
Plage de puissance	20W-30W	12W-17W	7W-11W

FRANÇAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

PARAMÈTRES DE BASE

Dimensions	ø27 x 41.6 mm
Capacité du réservoir	4 ml
Résistance et puissance	Résistance 3.8 MTL de 5.8 Ω (7-11 W) résistance 1.8 MTL de 1.2 Ω (12-17 W)
Matériau du corps	SUS303, POM, verre borosilicaté

APERÇU DES COMPOSANTS

FONCTIONNEMENT DE BASE

INSTALLATION DE LA RÉSISTANCE

FRANÇAIS

REMPLIR AVEC DU E-LIQUIDE

REMPLACEMENT DU TUBE EN VERRE

FRANÇAIS

CONTRÔLE DU DÉBIT D'AIR

Tournez la bague de contrôle du débit d'air pour ouvrir ou fermer l'évent. Essayez différents réglages pour trouver celui qui vous convient le mieux.

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Lors de l'installation d'une nouvelle résistance, laissez le réservoir reposer pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton soit entièrement imprégné de e-liquide avant utilisation.

Ne laissez pas le réservoir se vider complètement lors de l'utilisation.

Remplissez le réservoir pour éviter de brûler le coton ou d'endommager la résistance.

Remplissez de e-liquide lorsque vous ne parvenez avant de retirer le réservoir lorsqu'il reste de e-liquide pour éviter des fuites.

FRANÇAIS

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

GRUNDLEGENDE PARAMETER

Größe	ø27 * 41.6 mm
Tankvolumen	4 ml
Spule & Leistung	3.8 Ω (18 MTL-Spule (7-11 W) 1.2 Ω (26 MTL-Spule (13-17 W)
Gehäusematerial	SUS303, POM, Borosilikatglas

KOMPONENTENÜBERSICHT

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

INSTALLIEREN SIE DIE SPULE

DEUTSCH

LUFTSTROMREGELUNG

Drehen Sie den Luftkontrollringöffnung, um die Luftzufuhröffnung zu öffnen oder zu schließen. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um das für Sie optimale Einstellung zu finden.

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

1.Wenn Sie eine neue Spule verdampfen, lassen Sie den Tank nach dem Befüllen 5 Minuten lang stehen, damit die Watte vor dem Gebrauch vollständig mit E-Liquid gesättigt werden kann.

2.Lassen Sie den Tank während des Gebrauchs nicht vollständig leer werden.

3.Heben Sie den Tank nach, um ein Trockenbrennen oder eine Beschädigung der Spule zu vermeiden.

4.Stellen Sie sofort, dass der Puls Tank auf dem Kopf steht, bevor Sie die Spule herausziehen, wenn sich noch Liquid im Puls Pack befindet, um ein Auslaufen der E-Liquid zu vermeiden.

DEUTSCH

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1.Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y anemia.

2.Atomizador Precaución: No apriete demasiado el atomizador en el conector 510, el atomizador debe estar ajustado, no apretado, apretar demasiado puede dañar la rosca y el aislante Delrin.

3. Garantía: el dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

4. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico: support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

USO RECOMENDADO CON EL MOD CENTAURUS M120 S

Modo MTL: Se recomienda utilizar este modo, El modo MTL está diseñado específicamente para este atomizador.

1. Potencia estable: el modo MTL ayuda a mantener un rendimiento constante de su dispositivo. Limita la potencia ajustable dentro del rango óptimo, lo que puede prolongar la vida útil de la resistencia.

2. Recomendación de potencia óptima: basándose en la resistencia y el rendimiento de este atomizador, el modo MTL sugiere automáticamente la potencia más adecuada, garantizando una experiencia de sabor más satisfactoria.

Rango de resistencia	0.8Ω-1.4Ω	0.75Ω-1.0Ω	1.05Ω-1.6Ω
Resistencia (1/8 MTL Coil)	0.8Ω	0.8Ω	1.2Ω
Potencia recomendada	25W	15W	9W
Rango de potencia	20W-30W	12W-17W	7W-11W

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARAMETROS BASICOS

Tamaño	ø27 * 41.6 mm
Capacidad del depósito	4ml
Resistencia y potencia	Resistencia 3.8 MTL de 5.8 Ω (7-11 W) resistencia 1.8 MTL de 1.2 Ω (12-17 W)
Material del cuerpo	SUS303, POM, vidrio borosilicatado

VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

INSTALAR LA RESISTENCIA

ESPAÑOL

LLENAR CON E-LÍQUIDO

SUSTITUCIÓN DEL TUBO DE VIDRIO

ESPAÑOL

CONTROL DEL FLUJO DE AIRE

Gire el anillo de control del flujo de aire para abrir o cerrar la ranura de ventilación. Pruebe diferentes ajustes hasta encontrar el que le resulte más cómodo.

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Al rellenar una bobina nueva, deje reposar el tanque durante 5 minutos después de llenarlo para que el algodón quede saturado completamente con el e-líquido antes de usarlo.

Evite permitir que el tanque se vacíe por completo cuando lo use.

Levántelo a fondo el tanque para evitar que se queme en seco o dañe la bobina.

Rellene el e-líquido cuando note un cambio de sabor o escuche un sonido extraño para evitar fugas del e-líquido.

ESPAÑOL

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1.Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Этот продукт не рекомендуется для несовершеннолетних, беременных или кормящих женщин, а также для людей, страдающих заболеваниями сердца или дыхательной системы.

2.Внимание: Не затягивайте атомайзер слишком сильно на разъеме 510, достаточно плотно прикрутить, но не чрезмерно, иначе можно повредить резьбу и изолятор.

3. Гарантия: Устройство имеет гарантию 3 месяца с даты покупки.

4. Контакты: По дополнительным вопросам или уточнениям обращайтесь в Lost Vape по электронной почте: support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С БОКС-МОДОМ CENTAURUS M120 S

Режим MTL: Рекомендуется использовать этот режим, Режим MTL специально разработан для данного атомайзера.

1. Стабильная мощность: режим MTL помогает поддерживать стабильную работу устройства. Он ограничивает регулируемую мощность оптимальным диапазоном, обеспечивая плавную и надежную работу.

2. Оптимальная мощность: в зависимости от сопротивления и производительности атомайзера режим MTL автоматически подбирает наиболее подходящую мощность, обеспечивая максимально насыщенный вкус.

Диапазон сопротивления	0.8Ω-1.4Ω	0.75Ω-1.0Ω	1.05Ω-1.6Ω
Сопротивление (1/8 MTL Coil)		0.8Ω	1.2Ω
Рекомендуемая мощность	25W	15W	9W
Диапазон мощности	20W-30W	12W-17W	7W-11W

РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	ø27*41.6 мм
Объем бака	4 мл
Спираль и мощность	Спираль 3.8 Ом (7-11 Вт) спираль 1.2 Ом (13-17 Вт)
Материал корпуса	нержавеющая сталь SUS303, POM, боросиликатное стекло

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

УСТАНОВКА КАТУШКИ

РУССКИЙ

ЗАПРАВКА ЭЛЕКТРОНИКОМ ЖИДКОСТЬЮ

ЗАМЕНА СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКИ

РУССКИЙ

РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Поверните кольцо регулировки воздушного потока, чтобы открыть или закрыть вентиляционное отверстие. Попробуйте различные настройки, чтобы найти наиболее подходящую для вас.

ВНИМАНИЕ

После заправки новой испарительной катушки оставьте бак на 5 минут, чтобы вата полностью пропиталась жидкостью.

Не допускайте полного испарения жидкости во время использования.

Поднимите бак, чтобы избежать сухого горения и повреждения катушки.

Заправляйте жидкость при изменении вкуса или появлении посторонних звуков, чтобы предотвратить утечку.

РУССКИЙ

PANORAMICA DEI COMPONENTI

FUNZIONAMENTO BASE

INSTALLARE LA RESISTENZA

RIEMPIMENTO CON E-LIQUID

ITALIANO

SOSTITUZIONE DEL TUBO DI VETRO

ITALIANO

CONTROLLO DEL FLUSSO D'ARIA

Ruotare l'anello di controllo del flusso d'aria per aprire o chiudere la presa d'aria. Provare diverse impostazioni per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

ITALIANO

ATTENZIONE

Quando si riempie una nuova bobina, lasciare riposare il serbatoio per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa essere completamente saturato di e-liquid prima dell'uso.

Non lasciare che il serbatoio si esaurisca completamente durante l'uso.

Rimuovere il serbatoio per evitare il funzionamento a secco o il danneggiamento della bobina.

Rabboccare l'e-liquid quando si percepisce un cambio di sapore o si sente un rumore sommesso nel serbatoio per evitare perdite di e-liquid.

ITALIANO

⚠ تحذيرات السلامة

1.تحذير للمجموعات الاستهلاكية الضعيفة: هذا المنتج غير موصى به للقاصرين والنساء الحوامل أو المرضعات، أو الأشخاص الذين يعانون من تاريخ من أمراض الجهاز التنفسي أو القلب.

2.تنبيه بشأن الرش الذاتي: لا تشد المرشة بإحكام شديد على موصل 510، يجب أن تكون المرشة مشدودة، وليس مشدودة بإحكام، فقد يؤدي الإفراط في الشد إلى تلف الخيوط والعازل Delrin.

3. الضمان: يغطي الجهاز ضمان لمدة 3 أشهر من تاريخ الشراء.

4. جهات الاتصال: لمزيد من الأسئلة أو الاستفسارات، يرجى الاتصال بـ Lost Vape عبر البريد الإلكتروني: support@lostvape.com أو زيارة موقعنا على الويب: www.lostvape.com.

الاستخدام الموصى به مع Centaurus M120 S Box Mod

وضع MTL: يُنصح باستخدام هذا الوضع، فقد تم تصميم وضع MTL خصيصًا لهذا المرشة.

1. إخراج ثابت: يساعد وضع MTL على الحفاظ على أداء جهازك بشكل متسق. يحد هذا الوضع من الطاقة القابلة للتعديل ضمن النطاق الأمثل، مما يضمن تجربة تدخين سلسة وموثوقة.

2. توصية الطاقة المثلى: بناءً على مقاومة وأداء المرشة، يقترح وضع MTL تلقائيًا أفضل قوة، مما يضمن تجربة نكهة مرضية للغاية.

نطاق المقاومة	0.8Ω-1.4Ω	0.75Ω-1.0Ω	1.05Ω-1.6Ω
المقاومة (1/8 MTL Coil)		0.8Ω	1.2Ω
القدرة الموصى بها	25W	15W	9W
نطاق القدرة	20W-30W	12W-17W	7W-11W

العربية

وصف المنتج

المعلمات الأساسية

الحجم	ø27*41.6 مم
سعة الخزان	4 مل
الملف والطاقة	ملف 3.8Ω MTL (7-11 واط) ملف 1.2Ω MTL (13-17 واط)
مواد الهيكل	SUS303، POM، زجاج البورسليكات

نظرة عامة على المكونات

التشغيل الأساسي

تركيب الملف

العربية

تعبئة الخزان بالسائل الإلكتروني

استبدال الأنبوب الزجاجي

العربية

التحكم في تدفق الهواء

قم بتدوير حلقة التحكم في تدفق الهواء لفتح أو إغلاق فتحة التهوية. جرب إعدادات مختلفة لتجد ما يناسبك.

تنبيه

قم بملء الملف بعناية، فبعد إعادة التركيب، اترك الخزان لمدة 5 دقائق على الأقل، وذلك لضمان تشبع القطن بالسائل الإلكتروني بالكامل.

لا تدع الخزان يجف بالكامل أثناء الاستخدام.

قم برفع الخزان لتجنب الاحتراق الجاف أو تلف الملف.

يرجى إعادة ملء السائل الإلكتروني عند تغير النكهة أو سماع صوت خافت، لتجنب التسرب.

العربية