476.00 mm

68.00 mm

145.00 mm

Orca Vape


San dynasty Pro

User Manual

orcavape.com

English

STRUCTURE




SPECIFICATIONS

Dimensions: 82.5 x 37.7 x 19.0mm
Material: Aluminum Alloy
Catridge Capacity: 2.0ml
Resistance Range: 0.4Ω ,0.6Ω,0.8Ω
Screen: 0.42" TFT Color
Battery Type: INR 16500 Rechargeable Battery
Battery Capacity: 1,500mAh
Charging: Type-C 5V ⎓ 2A

FILLING JUICE

Pull out the silicone plug to fill e-liquid.
For a new pod, wait 5 minutes
for the e-liquid to soak into the coil.
Do not keep the silicone plug
open for long to prevent leakage.




WARNINGS

- No Pod is Detected
- Over 10s Vaping
- Low Battery y Level
- Short Circuit Detected
- Board is above 75℃/167℉



QUICK GUIDE

Quick Press 5 Times to Turn the Device On/Off
Quick Press 4 Times to Switch theme color
Quick Press 3 Times to Adjust Power
Quick Press 2 Times to see STATS



AIRFLOW CONTROL

Adjust Airflow by Moving the Toggle Up and Down.



SAFETY INSTRUCTIONS


Always use a high-drain lithium battery with fully intact wrap.





Indonesian

STRUKTUR




SPESIFIKASI

Dimensi: 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Bahan: Paduan Aluminium
Kapasitas Kartrid: 2.0 ml
Rentang Hambatan: 0.4Ω, 0.6Ω, 0.8Ω
Layar: TFT Warna 0.42 inci
Jenis Baterai: Baterai Isi Ulang INR 16500
Kapasitas Baterai: 1,500 mAh
Pengisian Daya: Type-C 5V ⎓ 2A

CARA MENGISI CAIRAN

Tarik sumbat silikon untuk mengisi cairan elektrik. Untuk kartrid baru, diamkan selama 5 menit agar cairan meresap ke kumparan. Jangan biarkan sumbat silikon terbuka terlalu lama untuk mencegah kebocoran.



PERINGATAN

- Kartrid Tidak Terdeteksi
- Penggunaan Lebih dari 10 Detik
- Tingkat Daya Baterai Rendah
- Terdeteksi Sirkuit Pendek
- Suhu Papan Melebihi 75°C/167°F



PANDUAN CEPAT

Tekan cepat 5 kali untuk Menyalakan/Mematikan Perangkat
Tekan cepat 4 kali untuk Mengganti Warna Tema
Tekan cepat 3 kali untuk Mengatur Daya
Tekan cepat 2 kali untuk Melihat Statistik



PENGATURAN ALIRAN UDARA

Atur aliran udara dengan menggeser sakelar ke atas dan ke bawah.



PETUNJUK KEAMANAN


Selalu gunakan baterai lithium berdaya tinggi dengan lapisan pelindung yang utuh.





French

STRUCTURE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Matériau : Alliage d'aluminium
Capacité de la cartouche : 2.0 ml
Plage de résistance : 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Écran : TFT couleur 0.42 pouce
Type de batterie : Batterie rechargeable INR 16500
Capacité de la batterie : 1,500 mAh
Charge : Type-C 5 V ⎓ 2 A

REMPLISSAGE DE LIQUIDE

Retirez le bouchon en silicone pour remplir le liquide électronique.
Pour une cartouche neuve, attendez 5 minutes afin que le liquide imprègne la résistance.
Ne laissez pas le bouchon en silicone ouvert trop longtemps pour éviter les fuites.



AVERTISSEMENTS

- Aucune cartouche détectée
- Vapage supérieur à 10 secondes
- Niveau de batterie faible
- Court-circuit détecté
- Température de la carte supérieure à 75 °C /167 °F



GUIDE RAPIDE

Appuyez rapidement 5 fois pour allumer/éteindre l'appareil
Appuyez rapidement 4 fois pour changer la couleur du thème
Appuyez rapidement 3 fois pour régler la puissance
Appuyez rapidement 2 fois pour afficher les statistiques



RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

Ajustez le débit d'air en déplaçant le curseur vers le haut ou vers le bas.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisez systématiquement une batterie lithium haute décharge don't l'enveloppe est parfaitement intacte.






A面

German

AUFBAU




TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 82.5 × 37.7 × 19.0 mm
Material: Aluminiumlegierung
Füllmenge der Kartusche: 2.0 ml
Widerstandswerte: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Display: 0.42 Zoll Farb-TFT-Display
Batterietyp: Wiederaufladbare INR-16500-Batterie
Batteriekapazität: 1,500 mAh
Ladeanschluss: Typ-C 5 V ⎓ 2 A

E-FLÜSSIGKEIT NACHFÜLLEN

Ziehen Sie den Silikonverschluss heraus, um E-Flüssigkeit einzufüllen.
Bei einer neuen Kartusche warten Sie 5 Minuten, damit die Flüssigkeit die Wendel vollständig durchtränkt.
Lassen Sie den Silikonverschluss nicht längere Zeit offen, um Auslaufen zu vermeiden.



WARNHINWEISE

- Keine Kartusche erkannt
- Dampfdauer über 10 Sekunden
- Niedriger Batteriestand
- Kurzschluss erkannt
- Platinentemperatur über 75 °C /167 °F



SCHNELLANLEITUNG

5-mal kurz drücken: Gerät ein-/ausschalten
4-mal kurz drücken: Farbdesign wechseln
3-mal kurz drücken: Leistung einstellen
2-mal kurz drücken: Statistiken anzeigen



LUFTSTROMREGELUNG

Bewegen Sie den Schalter nach oben oder unten, um den Luftstrom einzustellen.



SICHERHEITSHINWEIS


Verwenden Sie ausschließlich Hochstrom-Lithiumbatterien mit unbeschädigter Isolierhülle.





Spanish

ESTRUCTURA




ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Material: Aleación de aluminio
Capacidad del cartucho: 2.0 ml
Rango de resistencia: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Pantalla: TFT a color de 0.42 pulgadas
Tipo de batería: Batería recargable INR 16500
Capacidad de la batería: 1,500 mAh
Carga: Type-C 5 V⎓2 A

LLENADO DE LÍQUIDO

Extrae el tapón de silicona para rellenar el líquido.
Al usar un cartucho nuevo, espera 5 minutos para que el líquido impregne la resistencia.
No dejes el tapón de silicona abierto durante mucho tiempo para evitar fugas.



ADVERTENCIAS

- Sin cartucho detectado
- Uso continuo superior a 10 segundos
- Batería baja
- Cortocircuito detectado
- Temperatura de la placa superior a 75 °C/167 °F



GUÍA RÁPIDA

Presiona rápidamente 5 veces: Encender / apagar el dispositivo
Presiona rápidamente 4 veces: Cambiar color del tema
Presiona rápidamente 3 veces: Ajustar potencia
Presiona rápidamente 2 veces: Ver datos del dispositivo



REGULACIÓN DE FLUJO DE AIRE

Desliza el selector hacia arriba o abajo para regular el flujo de aire.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


Utiliza siempre baterías de litio de alta descarga con la cubierta protectora íntegra.





Italian

STRUTTURA




SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni: 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Materiale: Lega di alluminio
Capacità cartuccia: 2.0 ml
Intervallo di resistenza: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Schermo: TFT a colori da 0.42 pollici
Tipo batteria: Batteria ricaricabile INR 16500
Capacità batteria: 1500 mAh
Caricamento: Type-C 5V⎓2A

RIEMPIMENTO LIQUIDO

Estrarre il tappo in silicone per riempire il liquido per sigarette elettroniche.
Per una cartuccia nuova, attendere 5 minuti affinché il liquido penetri nella resistenza.
Non lasciare aperto a lungo il tappo in silicone per evitare perdite.



AVVERTIMENTI

- Cartuccia non rilevata
- Svapo prolungato oltre 10 secondi
- Livello batteria scarico
- Cortocircuito rilevato
- Temperatura scheda superiore a 75 °C / 167 °F



GUIDA RAPIDA

Premere rapidamente 5 volte per accendere/spegnere il dispositivo
Premere rapidamente 4 volte per cambiare colore tema
Premere rapidamente 3 volte per regolare la potenza
Premere rapidamente 2 volte per visualizzare i dati statistici



REGOLAZIONE FLUSSO D'ARIA

Regolare il flusso d'aria spostando l'interruttore su e giù.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

Utilizzare esclusivamente batterie al litio ad alta corrente con rivestimento integro.

UK CA CE RoHS 21+

MADE IN CHINA

B面

W64-2 产品说明书

成品尺寸：476x145mm
对折尺寸：68x145mm
材质：157g双铜纸

7页对折如上图(封面向外)