

2 TYPES



Gotank Sub-Ohm Solo



Gotank K Sub-Ohm Solo

"L' airflow a été amélioré ainsi que le système de remplissage qui pass au Top fill, rendant le processus extrêmement simple, garantissant un résultat anti-fuite, et offrant une meilleure saveur ainsi qu'une production de vapeur accrue."



Top Fill



Top airflow anti fuite

Contrôle d'airflow précis



Résistances 0.15Ω/0.2Ω 0.3Ω/0.4Ω

Capacite : 5.5ml

Drip Tip 810

VUE ECLATEE



TOP AIRFLOW REGLABLE



GAMME DE RESISTANCES



FTC 0.15Ω
60-75W

Best: 70W

FTC 0.2Ω
60-70W

Best: 65W





FTC 0.3Ω
45-60W

Best: 55W

FTC 0.4Ω
40-50W

Best: 45W



REMPLACEMENT FACILE DE LA RESISTANCE

Retirez simplement l'ancienne résistance et insérez la nouvelle en un clin d'oeil. Rapide et sans effort.



SYSTEME TOP FILL

Remplissage simple par le haut.

SYSTEME ANTI-FUITE

SPECIFICATIONS

- Valeur de la résistance : 0.2Ω
- Taille : Ø32mm × 55.64mm
- Capacité : 5.5ml
- Poids : 90g
- Matériaux : Acier inoxydable + Verre + POM

CONTENU DU PACK

1 × Gotank Sub-Ohm Solo
1 × Drip Tip 810
1 × Résistance Mesh 0.2Ω (Pré-installée)
1 × Set de joints en silicone
1 × Manuel d'utilisation